

# HONDA (USA / CAN) CIVIC IX FB/FG/FK CIVIC GX 1.8 CNG (2011-2015)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-20**

*Wechseln jeder 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Werksbefüllung)

### BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 36 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

### BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

## KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 375-425 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*