

# HONDA (USA / CAN) ELEMENT YH1/YH2 ELEMENT 2.4 AWD (USA) (2005-2006)



**MOTOR K24A4**

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Werksbefüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Duranza ECO 5W-20</b>		

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Duranza ECO 5W-20</b>		

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4026</b>		

Wechseln jeder 90000 Meilen/ 60 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4026</b>		

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4026</b>		

Wechseln jeder 120000 Meilen/ 72 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erster Wechsel nur, Schwereinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4026</b>		

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

# HONDA (USA / CAN) ELEMENT YH1/YH2 ELEMENT 2.4 AWD (USA) (2005-2006)



## HINTERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (Werksbefüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

*Wechseln jeder 120000 Meilen/ 72 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

*Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 36 Monate*

## SERVOLENKUNG

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# HONDA (USA / CAN) ELEMENT YH1/YH2 ELEMENT 2.4 AWD (USA) (2005-2006)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,4-5,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,1-7,2 Liter (Werksbefüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 60 Monate

### BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

Wechseln jeder 120000 Meilen/ 120 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*