

# HUMMER (USA / CAN) H1 H1 6.5D (1994-2004)



**MOTOR** Detroit Diesel V8  
 Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Bi-Turbo 15W-40</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 3000 Meilen*

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
--------------------	---------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Asyntho 5W-30</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 3000 Meilen*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 4L80-E 4/1  
 Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 12,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Almirol</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 12000 Meilen*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear 75W-90</b>
--	--	--

*Wechseln jeder 12000 Meilen*

**VERTEILERGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Almirol</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 12000 Meilen*

# HUMMER (USA / CAN) H1 H1 6.5D (1994-2004)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 12000 Meilen*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,6-0,8 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1 kg

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# HUMMER (USA / CAN) H1 H1 6.5D (1994-2004)



## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 237-295 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*