

# HYUNDAI (EU) ACCENT / PONY / EXCEL LC/MC ACCENT / PONY / EXCEL 1.5I 16V (1999-2002)



**MOTOR G4FK**  
Füllmenge (gesamt): 3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Mediterran
---	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>	
--	--

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

# HYUNDAI (EU) ACCENT / PONY / EXCEL LC/MC ACCENT / PONY / EXCEL 1.5I 16V (1999-2002)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.