

# HYUNDAI (EU) EQUUS / CENTENNIAL VI

## EQUUS / CENTENNIAL 3.8 V6 MPI (2009-2011)



**MOTOR** Lambda  
Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE** 6/1  
Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

Wechseln jeder 100000 km

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Wechseln jeder 120000 km

# HYUNDAI (EU) EQUUS / CENTENNIAL VI

## EQUUS / CENTENNIAL 3.8 V6 MPI (2009-2011)



### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

Wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.