

# HYUNDAI (EU) GETZ GT GETZ 1.5 CRDI 12V (2002-2005)



**MOTOR D3EA**  
Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Bi-Turbo 15W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**  
Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Bi-Turbo 15W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

**BENUTZEN**  
Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

# HYUNDAI (EU) GETZ GT GETZ 1.5 CRDI 12V (2002-2005)



## SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN ->2005		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN 2005->		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 5015</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear 75W-90</b>	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Drauliquid DOT 3</b>

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>ATF Dexron II-D</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

# HYUNDAI (EU) GETZ GT GETZ 1.5 CRDI 12V (2002-2005)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*