

HYUNDAI (EU) GETZ GT GETZ 1.5 CRDI VGT (82 KW) (2005-2009)



MOTOR D4FA
Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	
--	--	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	
--	--	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km

HYUNDAI (EU) GETZ GT GETZ 1.5 CRDI VGT (82 KW) (2005-2009)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.