

HYUNDAI (EU) GRANDEUR / AZERA / I55 HG GRANDEUR / AZERA / I55 2.4 MPI (2012-2017)



MOTOR Theta II

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Servicefüllung, mit Ölkühler + gelbem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicefüllung, mit Ölkühler + rotem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Servicefüllung, ohne Ölkühler + gelbem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter (Servicefüllung, ohne Ölkühler + rotem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler + gelbem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler + rotem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler + gelbem Peilstab), Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler + rotem Peilstab), Filterkapazität: 0,3-0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE A6MF1 6/1

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 90000 km

HYUNDAI (EU) GRANDEUR / AZERA / I55 HG GRANDEUR / AZERA / I55 2.4 MPI (2012-2017)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

KLIMAAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 525-575 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 90-110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.