

# HYUNDAI (EU) I10 PA I10 1.1I LPG (2012-2013)



**MOTOR** G4HG (Epsilon)  
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---	--	--

*Wechseln jeder 20000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 20000 km*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>
---	--	--

*Wechseln jeder 15000 km*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 15000 km*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** A4CF0 4/1  
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 115000 km*

**SCHALTTRANSAXLE** M5EF2 5/1  
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear 75W-90</b>	
---	---	--

# HYUNDAI (EU) I10 PA I10 1.1I LPG (2012-2013)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 20000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,7-5,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 55000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*