

HYUNDAI (EU) I20 PB I20 1.4 CRDI (66 KW) (2008-2014)

**MOTOR D4FC**

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***SCHALTTRANSAXLE M6CF3-1 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,9-2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 120000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

HYUNDAI (EU) I20 PB I20 1.4 CRDI (66 KW) (2008-2014)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 150 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.