

# HYUNDAI (EU) I30 FD I30 1.6 CRDI VGT DPF (85 KW) (2007-2009)



## MOTOR D4FB

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Meganza MSP 5W-30**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Meganza MSP 5W-30**

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Kalt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

## AUTOMATIKTRANSAXLE A4CF2 4/1

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

Wechseln jeder 90000 km

# HYUNDAI (EU) I30 FD I30 1.6 CRDI VGT DPF (85 KW) (2007-2009)

**SCHALTTRANSAXLE M5CF3 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

| BENUTZEN            |                       | KLIMA    |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Normal              |                       | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2     |          |
| <b>SP Gear 5015</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |          |

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

| BENUTZEN                   |                       | KLIMA    |
|----------------------------|-----------------------|----------|
| Schwere Einsatzbedingungen |                       | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1          | PRODUKTBERATUNG 2     |          |
| <b>SP Gear 5015</b>        | <b>Syngear 75W-90</b> |          |

Wechseln jeder 120000 km

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt                |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3       |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> | <b>Drauliquid DOT 3</b> |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

| BENUTZEN              |                      | KLIMA    |
|-----------------------|----------------------|----------|
| Normal                |                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1     | PRODUKTBERATUNG 2    |          |
| <b>Coolant SP 15+</b> | <b>Coolant SP 12</b> |          |

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

| BENUTZEN               |                      | KLIMA    |
|------------------------|----------------------|----------|
| Nur bei erstem Wechsel |                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1      | PRODUKTBERATUNG 2    |          |
| <b>Coolant SP 15+</b>  | <b>Coolant SP 12</b> |          |

Wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

# HYUNDAI (EU) I30 FD I30 1.6 CRDI VGT DPF (85 KW) (2007-2009)



## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 150 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*