

# HYUNDAI (EU) MATRIX FC MATRIX 1.5 CRDI VGT (81 KW) (2004-2008)



## MOTOR D4FA

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## AUTOMATIKTRANSAXLE A4BF2 4/1

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

## SCHALTTRANSAXLE M5BF2 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter

### BENUTZEN

->2005

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

### BENUTZEN

2005->

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

# HYUNDAI (EU) MATRIX FC MATRIX 1.5 CRDI VGT (81 KW) (2004-2008)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.