

HYUNDAI (EU) SONATA LF / LFA SONATA 1.6 T-GDI (2015-2019)



MOTOR Gamma Turbo

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,6-4,9 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 8000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza LSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 8000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza LSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza LSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

HYUNDAI (EU) SONATA LF / LFA SONATA 1.6 T-GDI (2015-2019)



TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH D7UF1 7/1

Füllmenge (gesamt): 1,9-2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 90000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

KLIMAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 625-675 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYUNDAI (EU) SONATA LF / LFA SONATA 1.6 T-GDI (2015-2019)



KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 90-110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.