

# HYUNDAI (USA) SANTA FE DMA/NC SANTA FE SPORT 2.4 GDI 4WD (2013-2013)



## MOTOR Theta II

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

*Wechseln jeder 3750 Meilen/ 6 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE A6MF2 6/1

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 60000 Meilen*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,53 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 37500 Meilen/ 30 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 37500 Meilen/ 30 Monate, wechseln jeder 75000 Meilen*

# HYUNDAI (USA) SANTA FE DMA/NC SANTA FE SPORT 2.4 GDI 4WD (2013-2013)



## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 37500 Meilen/ 30 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 37500 Meilen/ 30 Monate, wechseln jeder 75000 Meilen

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1-7,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 60 Monate

## KLIMAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 575-625 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# HYUNDAI (USA) SANTA FE DMA/NC SANTA FE SPORT 2.4 GDI 4WD (2013-2013)



## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 110-130 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*