

# HYUNDAI (EU) I20 GB/IB I20 1.1 CRDI DPF (2014-2018)



## MOTOR D3FA

Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Helar SP LL-03 0W-30**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Helar SP LL-03 0W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE M6CF1 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

*Wechseln jeder 120000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

# HYUNDAI (EU) I20 GB/IB I20 1.1 CRDI DPF (2014-2018)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

### BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

Wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

## KLIMAAANLAGE R-1234yf

Füllmenge (gesamt): 445-495 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 445-495 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 100-120 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*