

INFINITI (USA) G35 V35 G35 COUPE V35 (2003-2003)



MOTOR VQ35HR
Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40 |
|---|--|

Wechseln jeder 3750 Meilen/ 3 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026 | |
|---|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026 | |
|---|--|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | |
|--|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | |
|--|--|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

INFINITI (USA) G35 V35 G35 COUPE V35 (2003-2003)



SCHALTGETRIEBE 6/1 Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90 |
|--|--|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | |
|--|-------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|--|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90 |
|--|--|--|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3 | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1 Liter

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D |
|---|---|---|

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|--|-------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|--|-------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D |
|---|---|---|

Prüfen jeder 7500 Meilen/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease | PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2 |
|---|--|---|

INFINITI (USA) G35 V35 G35 COUPE V35 (2003-2003)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 8,7 Liter (Gesamt)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.