**PRODUKTBERATUNG** 

## JAGUAR (EU) TYP F X152 F-TYPE R 5.0 V8 AWD (406 KW) (2015-2016)



| MOTOR AJ133 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,9 Liter (Trockenfüllung)         |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| BENUTZEN   | KLIMA                              |  |  |
| Flexibel (max)   | Gemäßigt                           |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                                    |  |  |
| Presteza MSP 0W-20   |                                    |  |  |
| Wechseln jeder 26000 km/ 12 Monate   |                                    |  |  |
|  |                                    |  |  |
| <b>AUTOMATIKGETRIEBE</b> ZF 8HP70 8/1 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter  |                                    |  |  |
| BENUTZEN   | KLIMA                              |  |  |
| Normal   | Gemäßigt                           |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                                    |  |  |
| SP Matic 2034  |                                    |  |  |
| BENUTZEN   | KLIMA                              |  |  |
| Schwere Einsatzbedingungen   | Gemäßigt                           |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                                    |  |  |
| SP Matic 2034  |                                    |  |  |
| Wechseln jeder 48000 km  |                                    |  |  |
|  |                                    |  |  |
| <b>DIFFERENZIAL HINTEN ELEKTRONISCHES DREHMOMENT</b> Füllmenge (gesamt): 1,2-1,22 Liter (Servicebefüllung), Füllmeng |                                    |  |  |
| BENUTZEN   | KLIMA                              |  |  |
| Normal   | Gemäßigt                           |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                                    |  |  |
| SP Gear LS 1015  |                                    |  |  |
|  |                                    |  |  |
| VERTEILERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (ge                                    | samt): 0,62 Liter (Trockenfüllung) |  |  |
| BENUTZEN   | KLIMA                              |  |  |
| Normal   | Gemäßigt                           |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                                    |  |  |

## **VORDERACHSGETRIEBE**

Wechseln jeder 78000 km/ 36 Monate

**SP Gear 1081** 

Füllmenge (gesamt): 0,33 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## **JAGUAR (EU) TYP F X152 F-TYPE R 5.0 V8** AWD (406 KW) (2015-2016)



| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) |  |          |  |  |
|--|--|----------|--|--|
| BENUTZEN   |  | KLIMA    |  |  |
| Normal   |  | Gemäßigt |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |  |          |  |  |
| Drauliquid-LV Super DOT 4  |  |          |  |  |
| Wechseln ieder 36 Monate   |  |          |  |  |

| HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM KOHLENSTOFF |  |          |  |
|---------------------------------------|--|----------|--|
| BENUTZEN                              |  | KLIMA    |  |
| Normal                                |  | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1                     |  |          |  |
| Drauliquid Racing                     |  |          |  |

| SERVOLENKUNG      |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|
| BENUTZEN          |                   | KLIMA    |
| Normal            |                   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 |          |
| SP Matic 2032     | ATF Almirol       |          |

| KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 12,32 Liter (Trockenfüllung) |                   |                        |  |  |
|---|-------------------|------------------------|--|--|
| BENUTZEN  |                   | KLIMA                  |  |  |
| Normal  |                   | Gemäßigt               |  |  |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3      |  |  |
| Coolant SP 15+  | Coolant SP 12     | Coolant -38 Organic NF |  |  |
| Wechseln jeder 260000 km/ 12  | 0 Monate          | ·                      |  |  |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.