

# JAGUAR (EU) XF X250 XF 2.7D V6 (152 KW) DPF (2008-2009)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Elvado LSP 5W-30**

*Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate*

## AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP26 6/1

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate*

## DIFFERENZIAL HINTEN AB VIN NR. R41866

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

## DIFFERENZIAL HINTEN BIS VIN R41866

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube Racing 75W-140**

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

# JAGUAR (EU) XF X250 XF 2.7D V6 (152 KW) DPF (2008-2009)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*