

JAGUAR (EU) XJ X351 XJ 3.0D DPF (2010-2015)



MOTOR
 Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Elvado LSP 5W-30	
---	--

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erschwerte Bedingungen, Kraftstoff mit hohem Schwefelgehalt	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Elvado LSP 5W-30	
---	--

Wechseln jeder 13000 km

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP28 6/1
 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	
--	--

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	
--	--

Wechseln jeder 48000 km

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 8HP70 8/1
 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034	
--	--

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034	
--	--

Wechseln jeder 48000 km



JAGUAR (EU) XJ X351 XJ 3.0D DPF (2010-2015)



DIFFERENZIAL HINTEN ELEKTRONISCHES SPERRDIFFERENZIAL

Füllmenge (gesamt): 1,22-1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear LS 1015

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,82 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 12,53 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 260000 km/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.