

JAGUAR (EU) XJ6 - XJ12 XJ40 / X305 / X306

XJ6 4.0 (1991-1994)



MOTOR AJ-6
 Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Filterkapazität: 0,55 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50	
--	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-50	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol Racing 10W-60
--	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4/1
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
--	--	--

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

JAGUAR (EU) XJ6 - XJ12 XJ40 / X305 / X306

XJ6 4.0 (1991-1994)



SCHALTGETRIEBE Getrag 290 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/NIVEAUREGULIERUNG
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0,15 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate

JAGUAR (EU) XJ6 - XJ12 XJ40 / X305 / X306

XJ6 4.0 (1991-1994)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.