

JAGUAR (EU) XJS XJ27 XJS 6.0 V12 (1995-1997)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 5W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol Racing 10W-60***Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4/1**

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate*

JAGUAR (EU) XJS XJ27 XJS 6.0 V12 (1995-1997)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.