

JAGUAR (EU) XK X100 XK8 4.2 V8 (219 KW) (2003-2006)



MOTOR AJ-V8 4.2
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 5W-40
--	--	--

Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Alternativ	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP 0W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30
---	---	--

Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP26 6/1
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
--	---	--

Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

JAGUAR (EU) XK X100 XK8 4.2 V8 (219 KW) (2003-2006)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.