

JEEP (EU) CHEROKEE KK CHEROKEE 3.7 V6 KK (2008-2008)



MOTOR PowerTech
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 42RLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

Wechseln jeder 96000 km

AUTOMATIKGETRIEBE WA580 / NAG 1 5/1
Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7-7,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

Wechseln jeder 96000 km

JEEP (EU) CHEROKEE KK CHEROKEE 3.7 V6 KK (2008-2008)



HINTERACHSGETRIEBE 8.25 RBI
Füllmenge (gesamt): 2,08 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140		
--	--	--

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140		
--	--	--

Wechseln jeder 24000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF 8.25 RBI
Füllmenge (gesamt): 2,26 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140		
--	--	--

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140		
--	--	--

Wechseln jeder 24000 km

SCHALTGETRIEBE NSG370 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
---	--	--

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
---	--	--

Prüfen jeder 5000 km/ 3 Monate

JEEP (EU) CHEROKEE KK CHEROKEE 3.7 V6 KK (2008-2008)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 120000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.