

# JEEP (EU) CHEROKEE KL CHEROKEE 2.2 MULTIJET II (147 KW) KL (2015-2021)



**MOTOR** Multijet II  
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Avanza MSP 0W-30**

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 948TE / ZF 9HP 9/1  
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2034**

**HINTERACHSGETRIEBE** Active Drive I  
Füllmenge (gesamt): 0,89 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**HINTERACHSGETRIEBE** Active Drive II  
Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**VERTEILERGETRIEBE** Active Drive I  
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Syngear 75W-90**

**VERTEILERGETRIEBE** Active Drive II  
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Syngear 75W-90**

# JEEP (EU) CHEROKEE KL CHEROKEE 2.2 MULTIJET II (147 KW) KL (2015-2021)



## HYDRAULIKSYSTEM Active Drive Actuator

Füllmenge (gesamt): 0,44 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

*Wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*