JEEP (EU) CHEROKEE KL CHEROKEE 2.4 MULTIAIR II KL (2014-2014)



MOTOR MultiAir II Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter	
BENUTZEN Flexibel (max)	KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-20	

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 948TE / ZF 9HP 9/1 Füllmenge (gesamt): 6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2034		

SCHALTGETRIEBE C635 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1081	SP Gear 5015		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	
Wechseln ieder 240000 km/ 12	0 Monate	,

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.