

JEEP (EU) COMPASS MK49 COMPASS 2.0

(2006-2011)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza ECO 5W-20***Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza ECO 5W-20***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate***CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) 1/1**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4016***Wechseln jeder 96000 km***SCHALTGETRIEBE Aisin BG6 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 77000 km***SCHALTGETRIEBE NV T355 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,4-2,7 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 77000 km*

JEEP (EU) COMPASS MK49 COMPASS 2.0

(2006-2011)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO*Wechseln jeder 60 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO*Wechseln jeder 160000 km/ 60 Monate*

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 510 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.