

JEEP (EU) GRAND CHEROKEE WJ GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (2001-2005)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 545RFE 5/1****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km***HINTERACHSGETRIEBE Quadra Drive**

Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube Racing 75W-140***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km*

JEEP (EU) GRAND CHEROKEE WJ GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (2001-2005)



HINTERACHSGETRIEBE Vari-Lok
Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF
Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Quadra Drive
Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Vari-Lok
Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 48 Monate

JEEP (EU) GRAND CHEROKEE WJ GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (2001-2005)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026*Prüfen jeder 20000 km*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 20000 km*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter

BENUTZEN

Verlängert

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.