

JEEP (EU) RENEGADE BU, BV RENEGADE 1.4 MULTI AIR 4X4 (2015-2018)



MOTOR 55263623
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Avanza MSP 0W-30

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 948TE / ZF 9HP 9/1
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2034

Wechseln jeder 240000 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90
--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

SCHALTGETRIEBE C635 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,88 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015
--	--

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90
--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

JEEP (EU) RENEGADE BU, BV RENEGADE 1.4 MULTI AIR 4X4 (2015-2018)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.