

KIA (EU) CARENS / RONDO RP CARENS / RONDO 1.6 GDI (2013-2015)



MOTOR G4FD

Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,7-4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 5W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 5W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Alternativ, erschwerter Einsatz

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Alternativ, erschwerter Einsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 5W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Bevorzugt, schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

KIA (EU) CARENS / RONDO RP CARENS / RONDO 1.6 GDI (2013-2015)



BENUTZEN		KLIMA
Bevorzugt, schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Duranza LSP 5W-30	Emperol 5W-40	

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE A6GF1 6/1 Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Wechseln jeder 90000 km

SCHALTTRANSAXLE M6CF1 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

KIA (EU) CARENS / RONDO RP CARENS / RONDO 1.6 GDI (2013-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (mit Transaxle-Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

KLIMAANLAGE R-1234yf

Füllmenge (gesamt): 525-575 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 525-575 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 90-110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.