

# KIA (EU) CERATO / FORTE TD CERATO / FORTE 2.0 (2009-2010)

**MOTOR G4KA**

Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Mediterran

## PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Duranza LSP 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

## KLIMA

Mediterran

## PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

## BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Duranza LSP 5W-30***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE A4CF2 4/1**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026***Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

## BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026***Wechseln jeder 90000 km*

# KIA (EU) CERATO / FORTE TD CERATO / FORTE 2.0 (2009-2010)

**SCHALTTRANSAXLE M5CF3-1 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 120000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

# KIA (EU) CERATO / FORTE TD CERATO / FORTE 2.0 (2009-2010)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12***Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate***KLIMAAANLAGE**

Füllmenge (gesamt): 455-505 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR**Füllmenge (gesamt): 110-130 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*