KIA (EU) CERATO / SPECTRA LD CERATO / SPECTRA 1.6 (2005-2008)



BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Mona	te	·
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza ECO 5W-20	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Mona	te	·
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	
Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza ECO 5W-20	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40
Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate	•	

Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechs	eln jeder 90000 km/ 72 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
DENOTZEN		IN-IIIIA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
Schwere Einsatzbedingungen		

KLIMA

BENUTZEN

KIA (EU) CERATO / SPECTRA LD CERATO / SPECTRA 1.6 (2005-2008)



SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wech	seln jeder 90000 km	

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3
		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Dexron II-D	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	

PRODUKTBERATUNG

KIA (EU) CERATO / SPECTRA LD CERATO / SPECTRA 1.6 (2005-2008)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechs	eln jeder 90000 km/ 60 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.