PRODUKTBERATUNG

# KIA (EU) PICANTO SA PICANTO 1.1 (2007-2011)

## MOTOR G4HG
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Mediterran |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **Bi-Turbo 15W-40** | **Bi-Turbo 20W-50** | |

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Duranza ECO 5W-20** | **Asyntho 5W-30** | **Emperol 10W-40** |

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Schwere Einsatzbedingungen | Mediterran |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **Bi-Turbo 15W-40** | **Bi-Turbo 20W-50** | |

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Schwere Einsatzbedingungen | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Duranza ECO 5W-20** | **Asyntho 5W-30** | **Emperol 10W-40** |

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Matic 4026** | | |

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 5015** | **Syngear 75W-90** | |

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# KIA (EU) PICANTO SA PICANTO 1.1 (2007-2011)

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Drauliquid-LV Super DOT 4** | **Drauliquid-S DOT 4** | **Drauliquid DOT 3** |

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

## SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **ATF Dexron II-D** | | |

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **Coolant SP 15+** | **Coolant SP 12** | |

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 24 Monate*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Nur bei erstem Wechsel | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **Coolant SP 15+** | **Coolant SP 12** | |

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367