

KIA (EU) PICANTO TA PICANTO 1.0 CVVT (2011-2017)



MOTOR K1.0

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Alternativ, erschwerter Einsatz

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Alternativ, erschwerter Einsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Bevorzugt, schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

KIA (EU) PICANTO TA PICANTO 1.0 CVVT (2011-2017)



AUTOMATIKTRANSAXLE A4CF0 4/1

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 90000 km

BENUTZEN

Lebensdauerbefüllung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

SCHALTTRANSAXLE M5EF2 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9-2 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

BENUTZEN

Lebensdauerbefüllung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

KIA (EU) PICANTO TA PICANTO 1.0 CVVT (2011-2017)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 345-395 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 90-130 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.