

# KIA (EU) PRIDE PRD PRIDE 1.3 (1995-2000)



**MOTOR B3**  
 Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
 Füllmenge (gesamt): 0,14 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>
--	---	---

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

# KIA (EU) PRIDE PRD PRIDE 1.3 (1995-2000)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*