

KIA (EU) SOUL AM SOUL 1.6 CRDI VGT (2009-2011)



MOTOR D4FB
Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE A4CF2 4/1
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--------------------------------------------------	--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--------------------------------------------------	--	--

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 90000 km

SCHALTTRANSAXLE M5CF3 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear 75W-90	
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

KIA (EU) SOUL AM SOUL 1.6 CRDI VGT (2009-2011)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 150 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.