

KIA (EU) SPORTAGE SL (ROW) SPORTAGE 2.0 CVVT (2010-2012)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,8-6 Liter (Servicefüllung mit Ölstandsensor), Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 6,4-6,8 Liter (Trockenfüllung mit Ölstandsensor), Filterkapazität: 0,3-0,4 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN

Normal (bevorzugt)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km

AUTOMATIKTRANSAXLE A6MF1 6/1

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 90000 km

KIA (EU) SPORTAGE SL (ROW) SPORTAGE 2.0 CVVT (2010-2012)



SCHALTTRANSAXLE M5GF1 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 12 Monate

KIA (EU) SPORTAGE SL (ROW) SPORTAGE 2.0 CVVT (2010-2012)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5-6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

KLIMAAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 485-535 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 110-130 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.