

LAND ROVER (EU) DEFENDER L316

DEFENDER 90 2.5 (1990-1995)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 6,85 Liter, Filterkapazität: 0,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 5W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

LAND ROVER (EU) DEFENDER L316

DEFENDER 90 2.5 (1990-1995)



VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 30000 km/ 18 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

LAND ROVER (EU) DEFENDER L316

DEFENDER 90 2.5 (1990-1995)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREHBOLZENGEHÄUSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHIEBEGELENK ANTRIEBSWELLE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate*

LAND ROVER (EU) DEFENDER L316

DEFENDER 90 2.5 (1990-1995)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.