

# LAND ROVER (EU) DISCOVERY 1 LJ

## DISCOVERY 3.9 V8 (1989-1995)



**MOTOR** Rover V8 3.9/4.0  
 Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter, Filterkapazität: 0,56 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 12000 Meilen/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 5W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
--	--	--

*Wechseln jeder 12000 Meilen/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate*

**SCHALTGETRIEBE 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate*

# LAND ROVER (EU) DISCOVERY 1 LJ

## DISCOVERY 3.9 V8 (1989-1995)



### VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Gearlube LS 80W-90</b>

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

### VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Gearlube LS 80W-90</b>	

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

# LAND ROVER (EU) DISCOVERY 1 LJ

## DISCOVERY 3.9 V8 (1989-1995)



### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 12000 Meilen/ 12 Monate*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 12000 Meilen/ 12 Monate*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREHBOLZENGEHÄUSEN

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*