

LAND ROVER (EU) DISCOVERY 2 L318

DISCOVERY 2 4.0 V8I (1998-2005)

**MOTOR** Rover V8 3.9/4.0

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter (Servicefüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 6,5-7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 10W-40**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4HP22 4/1

Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D****HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE R380 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter (Servicefüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

LAND ROVER (EU) DISCOVERY 2 L318

DISCOVERY 2 4.0 V8i (1998-2005)

**VERTEILERGETRIEBE LT230SE**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 2****SP Fluid 3013***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

LAND ROVER (EU) DISCOVERY 2 L318

DISCOVERY 2 4.0 V8I (1998-2005)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12-13 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.