

LAND ROVER (EU) RANGE ROVER L322/LM

RANGE ROVER TDV8 4.4 DPF (2010-2012)



MOTOR Ford 4.4 TD

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Elvado LSP 5W-30

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 8HP70 8/1

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2034

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2034

Wechseln jeder 48000 km

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,14 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear LS 1015

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

LAND ROVER (EU) RANGE ROVER L322/LM

RANGE ROVER TDV8 4.4 DPF (2010-2012)

**VERTEILERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2072***Wechseln jeder 120000 km/ 60 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 48000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Wechseln jeder 36 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter (mit 2-Zonen-Klimaanlage), Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 48000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate*

LAND ROVER (EU) RANGE ROVER L322/LM RANGE ROVER TDV8 4.4 DPF (2010-2012)



KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 700 Gramm (mit 2-Zonen-Klimaanlage), Füllmenge (gesamt): 880 Gramm (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 110 cm³ (mit 2-Zonen-Klimaanlage), Füllmenge (gesamt): 200 cm³ (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.