

# LAND ROVER (EU) RANGE ROVER L322/LM

## RANGE ROVER V8 4.2 SC (2005-2009)



**MOTOR** 428PS - AJV8 4.2 SC  
 Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Duranza LSP 5W-30</b>		

*Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** ZF 6HP26 6/1  
 Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Matic 4026</b>		

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,14 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

*Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Gear LS 1015</b>		

*Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate*

**VERTEILERGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Matic 2072</b>		

*Wechseln jeder 120000 km/ 60 Monate*

# LAND ROVER (EU) RANGE ROVER L322/LM RANGE ROVER V8 4.2 SC (2005-2009)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 48000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 36 Monate*

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 48000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate*

## KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 700 Gramm (mit 2-Zonen-Klimaanlage), Füllmenge (gesamt): 880 Gramm (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm<sup>3</sup> (mit 2-Zonen-Klimaanlage), Füllmenge (gesamt): 170 cm<sup>3</sup> (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

PRODUKTBERATUNG

# LAND ROVER (EU) RANGE ROVER L322/LM RANGE ROVER V8 4.2 SC (2005-2009)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*