

# LEXUS (EU) GX J150 GX 460 URJ150 (2012-2019)



**MOTOR 1UR-FE**

Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-20**

PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza ECO 5W-20**

PRODUKTBERATUNG 3

**Presteza MSP 5W-30**

**AUTOMATIKGETRIEBE A760F 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,65-2,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

**VERTEILERGETRIEBE VF4BM**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

# LEXUS (EU) GX J150 GX 460 URJ150 (2012-2019)



<b>VORDERACHSGETRIEBE</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,35-1,45 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Gear 1071</b>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,35-1,45 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

<b>SERVOLENKUNG</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,35-1,45 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>

<b>KÜHLSYSTEM</b>		
Füllmenge (gesamt): 13,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 15,4 Liter (+ hintere Heizung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

<b>KLIMAAANLAGE R-134a</b>		
Füllmenge (gesamt): 520-580 Gramm, Füllmenge (gesamt): 780-890 Gramm (+ hintere Heizung)		

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

<b>KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR R-134a</b>		
Füllmenge (gesamt): 150 cm <sup>3</sup>		

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*