



**MOTOR 4GR-FSE**

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-20**

PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza ECO 5W-20**

PRODUKTBERATUNG 3

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 0W-20**

PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza ECO 5W-20**

PRODUKTBERATUNG 3

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE A960E 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*



**HINTERACHSGETRIEBE F20SX**

Füllmenge (gesamt): 1,1-1,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 30000 km/ 48 Monate*

**HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 90000 km*

**BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 150000 km*

**KLIMAAANLAGE R-134a**

Füllmenge (gesamt): 400-460 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR R-134a**

Füllmenge (gesamt): 145 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*