

# LEXUS (EU) RX XU30 RX 400H AWD (2005-2006)



**MOTOR 3MZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 15W-40**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 15W-40**

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

**DIFFERENZIAL HINTEN ELEKTROANTRIEB Q211**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

# LEXUS (EU) RX XU30 RX 400H AWD (2005-2006)



## GETRIEBE HYBRIDSYSYSTEM P310 1/1

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter (Elektromotor)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 90000 km

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 150000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.