LEXUS (USA / CAN) GX J120 GX 470 (USA) UZJ120 (2006-2009)



MOTOR 2UZ-FE Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (Servicebeft	illung), Filterkapazität: 0.5 Liter	
BENUTZEN	-,	KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		
Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate		
AUTOMATIKGETRIEBE A750F 5/1 Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		
Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		
Wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate		
HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		

SP Gear 1071

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

LEXUS (USA / CAN) GX J120 GX 470 (USA) UZJ120 (2006-2009)



VERTEILERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90
Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90
Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate		

VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 1071	
Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate	
BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 1071	
Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN	KL	IMA
Normal	G	emäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D
Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Mc	nate	

PRODUKTBERATUNG

LEXUS (USA / CAN) GX J120 GX 470 (USA) UZJ120 (2006-2009)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 12,9 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Coolant SP 14+			
Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate			
BENUTZEN		KLIMA	
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 14+			

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.