

# LEXUS (USA / CAN) LX J80 LX 450 (USA) (1996-1997)

**MOTOR 1FZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Asyntho 5W-30****AUTOMATIKGETRIEBE A343F 4/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Servicebefüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D****HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Arktisch

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071****VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE 10365**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90**

# LEXUS (USA / CAN) LX J80 LX 450 (USA) (1996-1997)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 2,65 Liter (+ Differenzialsperre)

| BENUTZEN                    |  | KLIMA    |
|-----------------------------|--|----------|
| Normal                      |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           |  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> |  |          |

| BENUTZEN            |                            | KLIMA               |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Normal              |                            | Arktisch            |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2          | PRODUKTBERATUNG 3   |
| <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube RPC 75W-80</b> | <b>SP Gear 1071</b> |

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

| BENUTZEN                |  | KLIMA    |
|-------------------------|--|----------|
| Normal                  |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |          |
| <b>Drauliquid DOT 3</b> |  |          |

## SERVOLENKUNG

| BENUTZEN             |                    | KLIMA                  |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Normal               |                    | Gemäßigt               |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2  | PRODUKTBERATUNG 3      |
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b> | <b>ATF Dexron II-D</b> |

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 13,4 Liter (+ hintere Heizung)

| BENUTZEN                      |  | KLIMA    |
|-------------------------------|--|----------|
| Normal                        |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             |  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> |  |          |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.