

LEXUS (USA / CAN) SC Z30 SC 300 (USA) (2000-2000)

**MOTOR 2JZ-GE**

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 3750 Meilen/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE A341E 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 24 Monate*

LEXUS (USA / CAN) SC Z30 SC 300 (USA) (2000-2000)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 24 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 24 Monate

LEXUS (USA / CAN) SC Z30 SC 300 (USA) (2000-2000)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.