

# LINCOLN CONTINENTAL CONTINENTAL 4.6

## V8 32V (1998-2002)



### MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate*

#### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 3000 Meilen*

### AUTOMATIKGETRIEBE 4F50N 4/1

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 30000 Meilen*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 24 Monate*

### SERVOLENKUNG

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 6 Monate*

# LINCOLN CONTINENTAL CONTINENTAL 4.6

## V8 32V (1998-2002)



### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 50000 Meilen/ 36 Monate*

#### BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 100000 Meilen/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*