

MAZDA (EU) 2 DJ/DL 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 KW) (2015-2019)



MOTOR SKYACTIV-G 1.5

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE F65M-R 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Wechseln jeder 180000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

MAZDA (EU) 2 DJ/DL 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 KW) (2015-2019)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5-5,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

KLIMAANLAGE R-1234yf

Füllmenge (gesamt): 335-385 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 395-445 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR R-1234yf

Füllmenge (gesamt): 110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR R-134a

Füllmenge (gesamt): 110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.