



**MOTOR Z6**

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Duranza ECO 5W-20**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Duranza ECO 5W-20**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE FN4A-EL 4/1**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 60000 km/ 36 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE F35M-R 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Drauliquid-S DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*



**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.